

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Fundadriel con amarre es un novedoso kit el cual está diseñado para poder aislar los conductores que pasan por aisladores con cuello tipo "F" ANSI. El amarre de Grupodriel está especialmente fabricado en polímero de alto impacto resistente al UV además de ser ignífugo con excelentes propiedades dieléctricas que le permiten resistir 15kV, 25kV, y hasta 35 kV al igual que el Fundadriel. Este práctico amarre no requiere de herramientas adicionales para su instalación.

## CARACTERÍSTICAS

- 1.-Evita las fallas causadas por aves, reptiles, ardillas, trepadores y rastreros que puedan tocar ambas fases o tierra y fase.
- 2.-Amarre preformado de plástico para evitar inducción.
- 3.-Gran resistencia a la tracción.
- 4.-Amarre resistente a la radiación UV y al intemperismo en general.
- 5.-Fundadriel fabricado en silicón sirve para líneas de hasta 35 kV nominales.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	VALOR
Diámetro amarre	mm	11.11
Peso máximo aproximado	gr	147, 157, 175
Longitud mínima	mm	485, 520, 568
Carga mínima de deslizamiento	kN	1.12
Capacidad de Aislamiento	kV	15, 25 y 35*
Resistencia al UV		Excelente

\*35 kV aislando las 3 fases



## TABLA DE COMPATIBILIDAD

CÓDIGO	CUBIERTA	AMARRE	CONDUCTOR ASCR	CONDUCTOR AAC
FD13-02	Fundadriel 13 mm	02	ACSR 1/0	AAC 1/0
FD13-02	Fundadriel 13 mm	02	ACSR 3/0	AAC 3/0
FD25-03	Fundadriel 25 mm	03	ACSR 266	AAC 266
FD25-03	Fundadriel 25 mm	03	ACSR 366	AAC 336
FD25-04	Fundadriel 25 mm	04	ACSR 366	

