

# BLINDADRIEL

Para cubrir barras y conectores vivos.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Blindadriel es una cubierta de material dieléctrico y con paredes que sirven para clases 15, 23 y 35 kV\*. Se fabrica una cubierta para cada aislador y salida. Conociendo sus dimensiones entregamos Blindadriel en 30 días.

## VENTAJAS

Los aisladores en media tensión conectan a cables desnudos con herrajes metálicos a potencial. Blindadriel los cubre y deja espacio para la entrada del cable o barra. La conexión queda protegida, y cuando se combina con mangas, cintas, fundadriel y otros aislantes, evita que la fauna sufra daños y que la subestación suspenda el servicio.

## USOS

- \*Cubiertas de Aisladores.
- \*Protección de cortocircuitos fusibles.
- \*Tapas de apartarrayos

**Duración esperada:** Quince años.

**Diseño sin costo**

**Garantía:** Un año contra defectos de manufactura o materiales

## ESPECIFICACIONES

CONCEPTO	UNIDAD	VALORES
Material	Blindadriel	GL514
Colores		Rojo y gris
Rigidez Dieléctrica	kV/mm	9
Resistencia al UV		Excelente
Espesor	mm	> 2.5
Dureza		78 shore "A"
Aislamiento	kV	23
Uso		15, 23 y 35* kV.
*35 kV entre fases cubriendo ambas fases con Blindadriel		

